

Camión Grúa Autocargante Hasta 40 T/M

Especificaciones de la grúa:

- Accionamiento y control de la grúa mediante radiomando a distancia.
- Cabestrante con capacidad para 2.000 kg. a tiro directo.
- Alcance máximo horizontal: 21m.
- Capacidad de carga máxima a 4,7m de grúa: 6.900 kg.
- Anchura máxima en posición de trabajo: 7,5 m.

Especificaciones del camión:

- Anchura del camión: 2,50 m.
- Longitud del camión: 10 m.
- Longitud de la caja: 6 m.
- Capacidad de carga: 9.000 kg

Utilidades

Transporte , manipulación, carga y descarga, demercancías y maquinaria.
Funciones diversas en obra.



ESPECIFICACIONES Y DIAGRAMA DE CARGAS

HIAB XS 377 Basisdaten

Technische Daten

	EP-2 HIPro	EP-5 HIPro	E-6 HIPro	E-8 HIPro
Max. Hubkapazität (kNm)	351	332	322	313
Ausladung - hydraulisch (m)	8,0	15,0	16,1	20,9
Ausladung - man. Armerlängerung (m)	-	17,4	19,9	22,4
Ausladung - jib (m)	-	-	26,1	-
Ausladung / Tragkraft, ABC Standard (m / kg)	3,5 / 10000	2,2 / 10000	2,2 / 10000	3,1 / 10000
	4,2 / 8500	4,4 / 7700	4,4 / 7500	4,6 / 6900
	5,9 / 6000	6,2 / 5300	6,1 / 5100	6,3 / 4700
	7,9 / 4550	8,2 / 3850	7,9 / 3750	8,1 / 3400
	-	10,4 / 2940	9,7 / 2940	9,9 / 2600
	-	12,7 / 2360	11,7 / 2360	11,9 / 2020
	-	15,0 / 1980	13,8 / 1940	14,0 / 1620
	-	-	16,0 / 1660	16,2 / 1340
	-	-	-	18,5 / 1140
	-	-	-	20,8 / 1000
Ausladung / Tragkraft mit jib (m / kg)	-	-	19,1 / 690	-
	-	-	20,6 / 610	-
	-	-	22,3 / 550	-
	-	-	24,1 / 500	-
	-	-	26,0 / 450	-
Schwenkbereich	420°	420°	420°	420°
Höhe in Transportstellung (mm)	2420	2420	2692	2420
Breite in Transportstellung (mm)	2500	2500	2504	2504
Einbauplatzbedarf (mm)	1117	1248	1315	1275
Gewicht - Kran in Standardausführung ohne Seitenstützen (kg)	3210	3820	4080	4380
Gewicht - Seitenstützen (kg)	515 - 614	515 - 614	630 - 840	515 - 614
Gewicht - jib (kg)	-	-	770	-

HIAB XS 377 E-8 HIPro

